

Epson SureColor SC-T3000

DATASHEET



Esta impresora de 4 colores resulta ideal para aplicaciones que dan prioridad a la velocidad y al ahorro, como la impresión de diseños y planos arquitectónicos, mapas, presentaciones, pósters y cartelería de interiores. Pensada para adaptarse perfectamente a la oficina, la SC-T3000 presenta un diseño elegante, un tamaño reducido, bajos niveles de ruido y mandos en la parte frontal para colocarla cómodamente contra la pared.

En modo borrador con papel normal, la SC-T3000 es capaz de producir una impresión en A1 en tan sólo 28 segundos; además, ofrece unos costes de impresión optimizados y funciona con cartuchos de tinta de 700 ml, 350 ml ó 110 ml.

Esta impresora es tan fácil de usar que los operadores no necesitan una formación especial. Todos los mandos se encuentran en la parte frontal, y el cambio entre la tinta negro mate y foto es automático. Los soportes se introducen por la parte superior, y las impresiones acabadas salen frontalmente, apilándose de forma ordenada en un cesto. Además, imprime códigos de barras de control sobre los soportes para controlar fácilmente la cantidad de papel restante en el rollo.

La SC-T3000 resulta muy fácil de instalar y se integra perfectamente en la mayoría de los entornos de producción.

La tinta UltraChrome XD de Epson se ha diseñado específicamente para obtener unas impresiones de alta calidad y duraderas con negros profundos, una amplia gama de colores y unas líneas densas, pero nítidas, con un ancho mínimo de 0,02 mm. La tecnología de gotas de tinta de tamaño variable aporta claridad a los detalles más pequeños, mientras optimiza la eficiencia en zonas más amplias de color.

Para reducir su impacto medioambiental, la SC-T3000 utiliza tintas de base acuosa y es compatible con ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.

KEY FEATURES

- 28 seg. para impresiones en A1 en papel normal
- Selección del tamaño del cartucho de tinta
- Mandos en la parte frontal
- Sencilla de configurar
- Ancho de línea mínimo de 0,02 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS

TÉCNICA	
Resolución de impresión	2.880 x 1.440 ppp
IMPRESIÓN	
Configuración inyectores	720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Colores	Photo Black, Matte Black, Cyan, Yellow, Magenta
CONNECTIVITY	
Conexiones	Ethernet, USB
ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES	
Formatos papel	A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left)
Dúplex	No
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Tratamiento de soportes	Rollo de papel, Thick Media Support
GENERAL	
Pantalla LC	Tipo: Color, Diagonal: 6,3 cm
Consumo de energía	54 vatio, 3 vatio (económico), 0,4 vatio (en Standby), 1 vatio (desconectar)
Supply Voltage	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones	1.050 mm x 813 mm x 1,13 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	53 kg
Software incluido	EpsonNet Config, EpsonNet Print
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.5.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Potencia acústica	Operación: 6,8 B (A)
Nivel acústico	Operación: 50 dB (A)
OTRAS FUNCIONES	
Memory	Printer: 256 MB, Network: 128 MB
OTHER	
Garantía	12 meses Servicio in situ

VOLUMEN DEL SUMINISTRO

- Dispositivo principal
- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de uso (CD)
- Controladores y programas de ayuda (CD)
- Cable corriente
- Cartuchos de tinta independientes

LOGISTICS INFORMATION

- SKU
C11CC15001A0
- Código de barras
8715946500966
- Tamaño de la paleta
1 unidad



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®