

# Clavata HDR

Tinta pigmentada amarillo

Amarillo 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada gris

Gris 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada magenta

Magenta 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada naranja

Naranja 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada negro mate

Negro mate 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada cian

Cian 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada cian claro

Cian claro 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada gris claro

Gris claro 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada magenta claro

Magenta claro 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada negro foto

Negro foto 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



# Clavata HDR

Tinta pigmentada verde

Verde 100ml

Lot. 2175B05

(+34) 968 722 350



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Asegúrese de imprimir al menos cada 3 días para evitar obstrucciones del cabezal y programe regularmente test y limpieza de inyectores. Mantener en un lugar fresco y seco.