INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

H225-Liquido y vapores muy inflamables. H319-Provoca irritación ocular grave.

P210-Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara. P301+P330+ P337.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca, NO

provocar el vómito. P302+P352

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fic Seguir aclarando. P309+P311 EN.

EN CASO DE EXPOSICIÓN O SI SE ENCUENTRA MAL Llamar a un centro de información toxicológica un médico P273+ P391 +P501 Evitar su liberación al medio amente. Recoger el vertido, Eliminar contenido y el recipiente como residuo peligro.

Eliminador de DTF & Vinilo textil

Clavata Remove

arkiplot.com

Removedor de termoadhesivos

Sin cloruro de metileno

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Desenrosque la tapa del envase.

Aplique unas gotas de removedor por el reverso de la zona donde se encuentre el transfer o vinilo que se desea retirar.

Deje actuar unos segundos, volver a colocar la prenda del derecho, estire el tejido para ayudar al despegue.

Retirar con espátula, pinzas o garfio el material de descarte.

Elimine los pequeños residuos que no pueda despegar frotando con la ayuda de un paño impregnado en removedor.

Deje secar la prenda antes de volver a marcar.

Apto para la mayoría de los tejidos excepto aquellos que contienen acetato.

ÍNDICE DE EVAPORACIÓN BAJO
NO DEJA RESIDUOS EN LOS TEJIDOS
UNA VEZ EVAPORADO, NO DEJA OLOR
NO CONTIENE CLORURO DE METILENO
FABRICADO EN ESPAÑA

arkiplot.com
arkiplot@arkiplot.com
UN1993
250ml

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ... 250ml (label repeated 6 more times identically)