

# Papel fotográfico semisatinado universal HP



invent

Un papel fotográfico semisatinado económico y resistente a las huellas dactilares que representa la opción ideal para imprimir gráficos de presentación, expositores de interiores y presentaciones en color.

- Este producto reduce los reflejos causados por las luces en espacios interiores
- Admite gran variedad de técnicas de laminación y montaje
- Es la opción económica para gráficos de presentación, expositores y presentaciones en color

Los artistas gráficos, laboratorios fotográficos, establecimientos de servicios de impresión y creadores de señalización pueden usar este producto para expositores de ferias y actos comerciales, carteles, presentaciones, expositores para distribuidores y puntos de venta, ampliaciones fotográficas, reproducciones de arte y sistemas de información geográfica (GIS).

# Papel fotográfico semisatinado universal HP

## Compatibilidad

Impresoras HP Designjet	Consumibles de tinta HP
HP Designjet serie 5500	Los consumibles de tinta basada en colorantes HP n° 81 también son compatibles con los consumibles de tinta HP n° 83 UV para DJ 5500
HP Designjet serie 5000	Los consumibles de tinta HP n° 83 UV también son compatibles con los consumibles de tinta basada en colorantes HP n° 81 para DJ 5000
HP Designjet serie 3000	Sistemas de tinta HP CP UV y basada en colorantes
HP Designjet serie 2000	Sistemas de tinta HP CP UV y basada en colorantes
HP Designjet serie 1000	Consumibles de tinta HP n° 80
HP Designjet serie 800	Consumibles de tinta HP n° 10, 11 y 82
HP Designjet serie 700	Consumibles de tinta HP n° 45
HP Designjet serie 400	Consumibles de tinta HP n° 40 y 44
HP Designjet serie 500	Consumibles de tinta HP n° 10, 11 y 82

## Impresoras en gran formato de otras marcas

EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E  
Epson Stylus PRO 7000 (rollos de 24 pulgadas) + 9000

Para informarse sobre los perfiles ICC o de soportes más actuales, visite [www.hp.com/go/designjet/supplies/support](http://www.hp.com/go/designjet/supplies/support) (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora).  
Para las impresoras que no son post script consulte con su distribuidor de RIP externo.

Gramaje	190 g/m <sup>2</sup>
Grosor	6 mm/168 micras
Opacidad	95% según método de prueba TAPPI T-452
Brillo	89% según método de prueba TAPPI T-452
Blancura	105
Laminación	Caliente y frío
Montaje	Si
Temperatura operativa	15-30 °C
Humedad operativa	30-70%
Resistencia a la luz	3 meses en interiores (con delta E<10)
Resistencia al agua	Delta OD <0,5
Compatibilidad de tinta	Consumibles de tinta basada en colorantes y UV
Tiempo de secado	Menos de 10 minutos
Vida útil en almacén	2 años (sin abrir)
Temperatura de almacenamiento	5-40 °C
Humedad durante almacenamiento	10-80%
País de origen	Estados Unidos

Información para pedidos	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC
	Q1420A	610 mm x 30 m	7 25184 66032 0
	Q1421A	914 mm x 30 m	7 25184 66033 7
	Q1422A	1.067 mm x 30 m	7 25184 66034 4
	Q5466A	1.270 mm x 30 m	8 29160 03185 9 ¡NOVEDAD!
	Q1423A	1.372 mm x 30 m	7 25184 66035 1
	Q1424A	1.524 mm x 30 m	7 25184 66036 8

**Garantía** Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.

