



imagePROGRAF TM-500/TM-600

CALIDAD Y VERSATILIDAD PARA CUALQUIER ESPACIO DE TRABAJO

Crea impresiones de alta calidad sin problemas con una productividad fiable, una funcionalidad intuitiva, una conectividad mejorada y una impresión con un bajo nivel de ruido. Produce con precisión de líneas finas y colores vivos para obtener impresiones CAD precisas y materiales de marketing sorprendentes, para oficinas AEC, comercios y centros educativos.

VENTAJAS

- **Calidad en todas las aplicaciones**
La nueva tinta MBK de alta densidad y el procesamiento de imágenes mejorado ofrecen líneas finas más nítidas y detalles técnicos más limpios, mientras que la asignación de colores en papel normal optimizada produce resultados más oscuros y vivos en diversas aplicaciones, como carteles y materiales de venta al por menor.
- **Productividad fiable**
Mantén los flujos de trabajo en movimiento con la confianza de imprimir bien a la primera, lo que reduce el tiempo y el coste de las reimpresiones. Pasa menos tiempo esperando entre trabajos gracias al procesamiento rápido y a la activación rápida desde el modo de suspensión, y olvídate de recortar el exceso de márgenes con la impresión sin bordes.
- **Facilidad de uso**
Controla todos los ajustes clave desde un panel de control con una pantalla táctil abatible de 4,3", que muestra información vital como el tipo de soporte, el soporte restante y los niveles de tinta. La configuración de soportes simplificada con detección automática del tipo optimiza el flujo de trabajo. Es compatible con Apple AirPrint, IPP Everywhere y Mopria, lo que te permite imprimir de forma sencilla y sin controladores desde distintos dispositivos.
- **Diseñada para sostenibilidad**
Olvida las interrupciones gracias a un funcionamiento silencioso, perfecto para entornos de oficina tranquilos. La serie TM está diseñada con más materiales reciclados, embalaje sin EPS y certificación EPEAT*, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de abastecimiento sostenible sin sacrificar la calidad.

* Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-500/TM-600

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	TM-500	TM-600	TM-500	TM-600
Tipo de impresora	5 colores, 24"		5 colores, 36"	
Tecnología de impresión	Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)		Papel en bobina: superior de 3 mm; inferior de 3 mm; lateral de 3 mm Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 3 mm, inferior de 12,7 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (otros): superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm	
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp		Papel en bobina: 1 bobina Papel cortado: 1 hoja	
Número de inyectores	Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno		[Recomendado] 515 mm [JIS B2], 728 mm [JIS B1], 594 mm [ISO A1], 10", 14", 17", 24" (También 841 mm [ISO A0], 36" solo para TM-600)	
Exactitud de línea	±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.		[Imprimible] 257 mm [JIS B4], 297 mm [ISO A3], 329 mm [ISO A3+], 420 mm [ISO A2], 515 mm [JIS B3], 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm (también 30", 34", 800 mm solo para TM-600)	
Paso de inyectores	1200 ppp x 2 líneas		Aparte de lo anterior, la impresión sin bordes de tamaño libre solo está disponible para papel en bobina cuando lo selecciona el usuario	
Tamaño de gotas de tinta	Mínimo 5 pl por color		Posición estándar: 1 hoja	
Capacidad de tinta	Tinta suministrada con la impresora: 300 ml (80 ml para MBK, 55 ml x 4 para BK, C, M, Y) Tinta para la venta: 55 ml (BK, C, M, Y)		100-240 V de CA (50-60 Hz)	
Tipo de tinta	Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y		En funcionamiento: aprox. 59 W Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,06 W	
Compatibilidad de sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26		En funcionamiento: aprox. 65 W Modo de suspensión: aprox. 2,2 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,06 W	
Otros protocolos de envío de trabajos compatibles	Apple AirPrint (para macOS/iOS/iPadOS), Mopria (para Android, Windows), IPP Everywhere (para ChromeOS)		Temperatura: 15-30 °C; humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)		En funcionamiento: aprox. 39 dB (A) (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido según el estándar ISO 7779) En espera: 35 dB(A) o menos En funcionamiento: 6,0 belios o menos (papel normal estándar, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (Medido según el estándar ISO 7779)	
Interfaces estándar	Puerto USB A: n/a Puerto USB B: USB de alta velocidad Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica		Marca CE, marca UKCA	
MEMORIA	2 GB Ranura de expansión: no		Certificación CB, certificación EPEAT [†]	
Memoria estándar	No disponible		An. x Pr. x Al.	
Almacenamiento SSD	No disponible		Unidad principal, soporte y cesta (SD-24 para TM-500)	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Dibujo de CAD		978 x 868 x 1041 mm (cesta abierta) 978 x 756 x 1041 mm (cesta cerrada)	
Dibujo de CAD	Papel normal (A1): 0:23 (modo económico rápido) 0:25 (rápido) 0:51 (estándar)		1285 x 868 x 1041 mm (cesta abierta) 1285 x 756 x 1041 mm (cesta cerrada)	
Papel normal (A1):	-		51 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)	
Papel normal (A0):	-		Impresora (unidad principal con soporte, cesta y palé): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Soporte y cesta (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Cartel:	0:25 (modo económico rápido) 0:25 (rápido) 0:40 (rápido nuevo) 0:49 (estándar)		Impresora (unidad principal con soporte, cesta y palé): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg	
Papel normal (A1):	-		Impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortésia, 1 porta rollos (bobina), guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, aviso para la versión web de PosterArtist (Pedestal, accesorio de núcleo de papel de 3" y guía de configuración del soporte de impresora en la caja del TM-600)	
Papel normal (A0):	-		Software disponible como descarga desde la web	
Papel revestido grueso (A1):	0:56 (rápido) 1:45 (estándar)		Soporte de rollo de 2/3": RH2-28 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-02 Cesta de recogida: BU-07 Cesta del pedestal (cesta simple): SD-24	
Papel revestido grueso (A0):	-		Soporte de rollo de 2/3": RH2-35 Soporte del lector de tarjetas IC: RA-02	
GESTIÓN DE SOPORTES	Alimentación y salida de papel		CONSUMIBLES	
Alimentación y salida de papel	Papel en bobina: una bobina, carga superior, salida frontal Hoja cortada: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)		Elementos sustituibles por el usuario	
Ancho del soporte	Papel en rollo: 203,2-610 mm Papel cortado: 203,2-610 mm		Depósito de tinta: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031(55 ml), BK/C/Y: PFI-030(55 ml) Cabezal de impresión: PF-06 Cuchilla de corte: CT-08 Cartucho de mantenimiento: MC-31	
Grosor del soporte	Papel cortado o en bobina: 0,07 mm-0,8 mm		Notas a pie de página	
Longitud mínima que se puede imprimir	Papel en bobina: 203,2 mm Papel cortado: 279,4 mm		†Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.	
Longitud máxima que se puede imprimir	Papel en rollo: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m		DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD	
Diámetro máximo de la bobina de papel	150 mm		Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso. [™] y [®] todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.	
Tamaño del soporte	Diámetro interno central del rollo: 2"/3" (opcional para TM-500)		Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.	
Área de margen recomendada	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (Apple AirPrint): superior de 20 mm, inferior de 31 mm, lateral de 3 mm Papel cortado (otros): superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm			



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2026