



## imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

# DISEÑADA PARA OFRECER PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN

Alcanza una gran productividad sin interrupciones con resultados técnicos más nítidos y una seguridad sólida gracias a las impresoras sostenibles de 5 colores de 36" y 44". Diseñada para empresas de gran tamaño, instituciones gubernamentales y proveedores de servicios de impresión del sector AEC&M.

### VENTAJAS

- **Productividad ininterrumpida**  
Ejecuta operaciones de gran volumen con la configuración de doble bobina y las velocidades de impresión de 3,3 ppm (A1), líderes en su categoría. Los depósitos de tinta intercambiables en caliente y la cesta mejorada con capacidad para apilar impresiones A0 y A1 permiten imprimir de forma continua, mientras que la calibración del color, la supervisión del cabezal de impresión y los ajustes automáticos reducen al mínimo los errores de impresión.
- **Flujo de trabajo sencillo**  
Flujo de trabajo optimizado y sencillo con menos tiempo de configuración y gestión diaria gracias a la carga automática de soportes con ajustes de soportes simplificados y un intuitivo panel táctil de 4,3" para mantener la productividad. Las herramientas gratuitas de envío de trabajos, como Direct Print Plus y PRISMAproduce Tech, proporcionan vistas preliminares de alta calidad para reducir los errores de impresión.
- **Precisión en cada detalle**  
La nueva tinta MBK de alta densidad, junto al procesamiento de imágenes mejorado, ofrece líneas finas de gran nitidez y detalles técnicos más claros en cada impresión, lo que garantiza que los dibujos técnicos, los planos de CAD y los documentos GIS cumplan los más altos estándares de precisión y claridad.
- **Seguridad reforzada**  
Desde las comunicaciones cifradas mejoradas y la impresión segura con código PIN hasta el proceso de autenticación avanzado y el borrado seguro del disco duro, la imagePROGRAF TX ofrece el máximo nivel de protección para tus documentos, dispositivos y red.
- **Diseñada para la sostenibilidad**  
Disfruta de un consumo energético eficiente y alcanza los objetivos de aprovisionamiento sostenible sin renunciar al rendimiento. Fabricadas con un 25 % de plástico reciclado, un 5 % de metal reciclado y un embalaje sin EPS, las imagePROGRAF TX-3300 y TX-4300 cuentan con la certificación EPEAT\*.

\*Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

# Canon

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

## TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

### Tipo de impresora

### Tecnología de impresión

### Resolución de impresión

### Número de inyectores

### Exactitud de línea

### Paso de inyectores

### Tamaño de gotas de tinta

### Capacidad de tinta

### Tipo de tinta

### Compatibilidad de sistemas operativos

### Otros protocolos de envío de trabajos compatibles

### Lenguajes de impresión

### Interfaces estándar

## MEMORIA

### Memoria estándar

### Almacenamiento SSD

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

### Dibujo de CAD

### Papel normal (A1)

### Papel normal (A0)

## GESTIÓN DE SOPORTES

### Alimentación y salida de papel

### Ancho del soporte

### Grosor del soporte

### Longitud mínima que se puede imprimir

### Longitud máxima que se puede imprimir

### Diámetro máximo de la bobina de papel

### Tamaño del soporte

### Área de margen recomendada

### Área de impresión de márgenes

### Capacidad de alimentación

### Unidad de recogida de papel

## TX-3300

5 colores, 36"

Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)

2400 x 1200 ppp

Total: 15 360 inyectores  
MBK: 5120 inyectores  
BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno

±0,1 % o menos  
Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.

1200 ppp x 2 líneas

Mínimo 5 pl por color

Tinta suministrada con la impresora: 970 ml (330 ml para MBK, 160 ml para el resto)

Tinta suministrada con la impresora: 1650 ml (330 ml para todos)

Tinta para la venta: 160 ml/330 ml/700 ml

Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y

32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025  
Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (for macOS/iOS/iPadOS), Mopria<sup>2</sup> (para Android, Windows), IPP Everywhere (para ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (envío solo mediante FTP)

Puerto USB A: memoria USB (impresión directa)  
Puerto USB B: USB de alta velocidad  
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

## TX-4300

5 colores, 44"

### Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

### Número máximo de impresiones entregadas (dibujos CAD)

## REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

### Fuente de alimentación

### Consumo eléctrico

### Entorno operativo

### Niveles de ruido (potencia/presión)

## Normativa

### Normas medioambientales

## DIMENSIONES Y PESO

### Dimensiones físicas y peso

### Dimensiones y peso del equipo embalado

## CONTENIDO

### Contenido del embalaje

### Software incluido

## OPCIONES

### Elementos opcionales

## CONSUMIBLES

### Elementos sustituibles por el usuario

### Notas a pie de página

<sup>1</sup>Certificación EPEAT 1.0 Gold, certificación EPEAT 2.0 Bronze, registro en EE. UU.

<sup>2</sup>La compatibilidad con Mopria comenzará a partir de 2027 Q2

### Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.<sup>TM</sup> y todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

## TX-3300

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
(También 1030 mm (JIS B0), 42", 44" solo para TX-4300)  
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
(También 1000 mm solo para TX-4300)

ancho de bobina personalizado (152,4 - 917 mm)

(El tamaño «imprimible» se imprime como tecnología de micromargen, lo que significa que no se utiliza con el orificio del cristal de copia)

[Cesta multiposición]

Posición estándar: 1 hoja

Posición de plegado: vertical, papel normal,

A0: 10 hojas/A1: 20 hojas

Posición plana: A1/A2 horizontal, papel no revestido, 20 hojas (se excluye el papel curvado)

[Apilador]

Posición de cesta: A0 vertical, papel normal, 10 hojas

Posición de plegado: A0/A1 vertical, papel normal, 20 hojas; papel no revestido, 100 hojas

Posición plana: A0/A1 vertical, papel normal, 20 hojas;

A1/A2 horizontal, papel no revestido, 100 hojas

(se excluye el papel curvado)

100-240 V de CA (50-60 Hz)

En funcionamiento: aprox. 83 W

En funcionamiento: aprox. 84 W

Modo de suspensión: aprox. 2,2 W

Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión:

Aprox. 5 minutos

Apagado: aprox. 0,1 W

Temperatura: 15-30 °C; humedad: 10-80 % HR (sin condensación)

En funcionamiento: aprox. 51 dB(A) (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO7779)

Estado de suspensión: 35 dB(A) o menos

Funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal estándar 2, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según el estándar ISO7779)

Marca CE, marca UKCA

Certificación CB, certificación EPEAT<sup>1</sup>

An. x Pr. x Al.

Unidad principal con soporte

1390 x 1045 x 1168 mm

(cesta abierta)

1390 x 766 x 1168 mm

(cesta cerrada)

129 kg (incluidos la unidad de bobina y el soporte de bobina;

sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con pedestal, cesta y palé):

1598 x 901 x 1236 mm

Peso: 171 kg

Unidad de bobina:

1524 x 562 x 461 mm. Peso: 30 kg

An. x Pr. x Al.

Unidad principal con soporte

1593 x 1045 x 1168 mm

(cesta abierta)

1593 x 766 x 1168 mm

(cesta cerrada)

119 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con pedestal, cesta y palé):

1800 x 901 x 1245 mm

Peso: 184 kg

Unidad de bobina:

1727 x 562 x 461 mm. Peso: 33 kg

Impresora, pedestal, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesia, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3", guía de instalación, folleto de seguridad /normativa medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, hoja de información importante, guía de montaje del soporte de la impresora, aviso para la versión web de PosterArtist

Software disponible como descarga desde la web

Unidad de bobina de 2"/3":

RH2-34

Apilador: SS-31

Soporte del lector de tarjetas

IC: RA-01

Unidad de bobina de 2"/3":

RH2-46

Unidad de rollo: RU-44

Apilador: SC-41

Soporte del lector de tarjetas

IC: RA-01

Depósito de tinta: MBK: PFI-113(160 ml)/PFI-313 (330 ml)/

PFI 713 (700 ml)

M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)

BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)

Cabezal de impresión: PF-06

Cuchilla de corte: CT-07

Cartucho de mantenimiento: MC-30



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V. 2026