



# Flex® CLASSIC®

Ref: 01 Sólido	Ref: 02 Sólido	Ref: 03 Sólido	Ref: 04 Sólido	Ref: 05 Fluorescente	Ref: 06 Sólido	Ref: 07 Sólido	Ref: 08 Sólido	Ref: 09 Sólido
Ref: 10 Sólido	Ref: 11 Sólido	Ref: 12 Sólido	Ref: 13 Sólido	Ref: 14 Sólido	Ref: 15 Sólido	Ref: 16 Sólido	Ref: 17 Sólido	Ref: 18 Sólido
Ref: 19 Metalizado	Ref: 20 Metalizado	Ref: 21 Fluorescente	Ref: 22 Fluorescente	Ref: 23 Fluorescente	Ref: 24 Fluorescente	Ref: 25 Glitter	Ref: 26 Reflectante sin adhesivo	Ref: 27 Sólido
Ref: 28 Sólido	Ref: 29 Sólido	Ref: 30 Sólido	Ref: 31 Sólido	Ref: 32 Sólido	Ref: 33 Sólido	Ref: 34 Sólido	Ref: 35 Sólido	Ref: 36 Sólido
Ref: 37 Sólido	Ref: 38 Sólido	Ref: 39 Sólido	Ref: 40 Sólido	Ref: 41 Sólido	Ref: 42 Sólido	Ref: 43 Sólido	Ref: 44 Metalizado	Ref: 45 Metalizado
Ref: 46 Glitter	Ref: 47 Glitter	Ref: 48 Glitter	Ref: 41 Glitter	Ref: 42 Glitter	Ref: 43 Glitter	Ref: 44 Glitter	Ref: 45 Glitter	

Vinilo termosoldable para prendas deportivas, ropa laboral, tiempo libre y publicidad etc...Su composición es 100 % poliuretano, cumple las normas de protección medioambiental y la salud por la ausencia de P.V.C., grupos nítricos y metales pesados. Grosor de 70 micras y el transportador de poliéster con adhesivo de 100 micras.

## Aplicación

Corte en modo espejo descartando sobrantes. Aplicar directamente en el tejido. Regular temperatura y presión en función del tejido. Los valores medios de temperatura son : 150 - 160 grados y tiempo entre 15 - 20 segundos con presión medio/alta de la plancha. Retirar el transportador de poliéster una vez semifrio. Esperar 24 horas antes de lavar y no usar blanqueadores. Temperatura de lavado no superior a 60 grados. Lavar preferiblemente al revés



Referencia	Descripción	PVP Bobina	€ ML sueltos
FLEXCLAS	Flex Adhesivo Classic "Colores Sólido" rollo 0,50x25m	106,88 €	4,60 €
FLEXCLASF	Flex Adhesivo Classic "Fluorescente" rollo 0,50x25m	121,69 €	5,41 €
FLEXCLASG	Flex Adhesivo Classic "Glitter" rollo 0,50x25	121,69 €	5,41 €
FLEXCLASM	Flex Adhesivo Classic "Metalizados" rollo 0,50x25m	116,13 €	5,16 €

Metros sueltos mínimo 5m o múltiplos de 5m