

Lienzo satinado de colección HP 400 g/m²




El lienzo HP Collector Satin Canvas es perfecto para impresión de copias de exposición de calidad comparable a la de las obras de museo, fotografías nítidas en blanco y negro y ediciones para coleccionistas. Este lienzo de algodón de gran gramaje y de color blanco natural presenta un acabado satinado.

- El lienzo satinado para coleccionistas HP le permite crear hermosas copias impresas con calidad de museo con colores uniformes y precisos y detalles nítidos, con el aspecto y la textura tradicionales de las obras de bellas artes en un lienzo de algodón natural blanco.
- Mejore la productividad: El lienzo satinado para coleccionistas HP se seca rápidamente, por lo que puede manipular, procesar y acabar las impresiones sin preocuparse por los borrones ni extensos periodos de secado. El lienzo del artista se estira sin romperse para crear exquisitas obras de arte.
- Impresiones duraderas y una excelente estabilidad de la imagen cuando se utiliza con tintas de pigmentos HP Vivera.

Artistas plásticos, fotógrafos profesionales, casas de reproducción de obras de arte y proveedores de servicios de impresión orientados a los gráficos que buscan un soporte duradero y de alta calidad con un acabado satinado característico.



 (+34) 968 722 350

 arkiplot@arkiplot.com


Lienzo satinado de colección HP 400 g/m²

Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Peso	400 g/m ² según el método de prueba ISO 536		
Grosor	559 micras según el método de prueba ISO 534		
Opacidad	Superior al 98% según el método de prueba TAPPI T-425		
Brillo	85% según el método de prueba TAPPI T-452		
Blancura	105 según el método de prueba CIE Ganz 82		
Laminación	Sí, método de pulverización		
Finalizar	Satinado		
Temperatura operativa	15 a 30° C		
Humedad operativa	de 30 a 70% de HR		
Solidez del agua	Este producto no es resistente al agua si se utilizan tintas HP basadas en pigmentos		
Tiempo de secado	Menos de 5 minutos (a 23 °C, 50% de HR)		
Tiempo de estante	1 año, en el paquete original sin abrir		
Temperatura de almacenamiento	Q8708A: de 10 a 35 °C; Q8709A: De 10 a 35 °C; Q8710A: De 10 a 35 °C; Q8711A: De 10 a 35 °C		
Humedad durante almacenamiento	de 25 a 80% de HR		
País de origen	Fabricado en EE.UU.		
Información para pedidos	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC
	Q8708A	610 mm x 6,1 m	8 82780-49372 8
	Q8709A	914 mm x 15,2 m	8 82780-49373 5
	Q8710A	1.067 mm x 15,2 m	8 82780-49374 2
	Q8711A	1.524 mm x 15,2 m	8 82780-49375 9
Garantía	Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.		

 (+34) 968 722 350

 arkiplot@arkiplot.com

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 12/2006 4AA0-6591 ESE

